



Artikel-Nr.: 850-0.75-104
Hersteller: Leinos
Lieferzeit: 10-14 Werktage

Kontakt
+49(0)5138 - 489061
(Montag - Sonntag 10:00 - 22:00)
info@mygartenhaus24.de
www.mygartenhaus24.de

Wetterschutzfarbe

28,90 €

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](https://www.mygartenhaus24.de/liefer-und-versandkosten/) (https://www.mygartenhaus24.de/liefer-und-versandkosten/)

Leinos Wetterenschutzfarbe diverse Farben - Allergiker geeignet

Die Wetterenschutzfarbe auf Ölbasis von Leinos ist eine offenporige Decklackierung für alle Holzkonstruktionen im Außenbereich. Die Wetterenschutzfarbe ist gut für sägeraues Holz geeignet und hat eine sehr gute Deckfähigkeit. Der elastische Anstrichfilm ist wasserdampfdurchlässig und bietet Ihnen Schutz gegen Pilzbefall. Leinos Wetterenschutzfarbe auf Ölbasis ist nicht geeignet für Fensterfalze, Sitzflächen, Fußböden und waagerechte Flächen im bewitterten Außenbereich.

Aufbewahrung

Leinos Wetterenschutzfarbe auf Ölbasis muss kühl und trocken gelagert werden. **Ungeöffnet ist die Farbe mindestens 5 Jahre haltbar.** Verschließen Sie angebrochene Gebinde gut und füllen Sie Reste in kleinere Gebinde um.

Verbrauch und Trocknung

Die Reichweite von 0,75 Liter Leinos Wetterenschutzfarbe beträgt zwischen **8 m² und 13 m²** und die Reichweite von 2,5l Leinos Wetterenschutzfarbe beträgt zwischen **29 m² und 45 m²**. Bei gehobeltem bzw. geschliffenem Holz liegt der Verbrauch pro Anstrich bei ca. 55 - 85 ml/m². Bei sägerauem Holz ist der Verbrauch geringfügig höher. Tragen Sie die Leinos Wetterenschutzfarbe sparsam auf, um Trocknungsstörungen zu vermeiden. Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte ist Leinos Wetterenschutzfarbe nach ca. 12 Stunden staubtrocken und nach 24 Stunden trocken und überstreichbar. Leinos Wetterenschutzfarbe benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher ist es wichtig, dass Sie für gute Durchlüftung sorgen. Verwenden Sie bei stehender Luft z.B. einen Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Untergrund und Vorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei und darf nicht saugfähig sein. Bürsten Sie unbehandeltes, sägeraues Holz vorher aus. Bei erstmaliger Verwendung muss die Fläche mit Leinos Holzgrund vorbehandelt werden.

Leinos Naturfarben – Der Umwelt zuliebe

Seit über 25 Jahren produziert Leinos ein Vollsortiment an Farben, Lasuren und Ölen. Dabei achtet Leinos darauf, dass die Farben geruchsarm und für **Allergiker geeignet** sind. Alle Leinos Naturfarben sind „Made in Germany“. Leinos Naturfarben sind frei von synthetisch-toxischen Hilfsmitteln wie z.B. Trockner, Konservierer, Härter oder Verlaufhilfsmittel.